

 GLOBAL TARDIF Elevator Manufacturing Group 120, rue de Naples, St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada, G3A 2Y2 Tél.: 418.878.4116 Téléc.: 418.878.1595 Courriel : ventes@globaltardif.com	GT SmartLift™ Selon B355-M00 , B613M00, ASME A18.1	Demande de prix GT Accessibilité Mise à jour: 2013-06-06
--	---	---

Date : _____ Nombre d'unité(s) : _____ Soumission # : _____
Sera complété par Global Tardif

Compagnie : _____ Projet : _____
 Contact : _____ Lieu : _____
Ville, Province, Pays

NOTE: Toutes les demandes de prix peuvent être envoyées à ventes@globaltardif.com ou par télécopieur au 418.878.1595.

Visitez notre site à www.globaltardif.com pour plus d'informations.

Moteur & contrôle STANDARD dans la tour OU quelle distance Qté d'ascenseur(s) : <u>1</u> Capacité : <u>750 LBS</u> Vitesse : <u>15pi/min</u>	Code applicable: Application publique ☐ Application résidentielle ☐ Voltage principal : <u>120 / 1 / 60</u>
Nombre d'arrêts : Ouvertures avant : Ouvertures arrière : Ouvertures latérales : Course : po Fosse : <u>3"</u> Standard Surplomb :	Nom de l'étage: Nom de l'étage: Nom de l'étage: Dimensions intérieures cabine(s) (l x p) : x po Dimensions du puits : x op

Sélection de base

Sans enceinte ☐	Enceinte par entr. général ☐	Enceinte par Global Tardif ☐
--	---	---

Si enceinte fournie par Global Tardif

☐ Insertion en acier	
☐ Insertion en Plexiglas	
☐ Insertion en vitre trempée	
☐ Hauteur additionnelle d'enceinte	jusqu'à 90" au-dessus du plancher supérieur
☐ Toit d'enceinte	incluant hauteur additionnelle d'enceinte

☐ **HYDRAULIQUE**
 SmartLift "S" - HR - Course jusqu'à 264" Vitesse: 15 pi / min

☐ Huile hydraulique (1 x 5 gal ou 20 L)
*** GT ne livre pas d'huile au Canada ni aux États-Unis - devra être ramassée directement à l'usine.*

Porte palière & portillon

Si modèle sans enceinte et sans porte palière

☐ ENSEMBLE pour édifice public - plaque coupe-circuit, rampe d'embarquement repliable, interrupteur de fosse, alarme

Configuration d'ouverture de porte et portillon



		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
D Main droite /G Main gauche					
Localisation des portes A,B,C					

GT-Porte

*** Toutes les portes à charnières GT sont faites de tubes d'aluminium couleur Besa Nato Blanc.

☐ Porte acier zingué, coupe-feu UL/ULC 1 1/2 hr. avec serrure Prud'Homme et ferme-porte	36" (914 mm)	x 80" (2032mm)
☐ 'GT Swing door" * Cadre en aluminium	Insertion Plexiglass Serrure Prudhomme 34" (864mm)	x 80" (2032mm)
☐ 'GT Swing door" * Cadre en aluminium	Insertion Lexan Serrure Prudhomme 34" (864mm)	x 80" (2032mm)
☐ 'GT Swing door" * Cadre en aluminium	Insertion vitre laminée Serrure Prudhomme 34" (864mm)	x 80" (2032mm)
☐ Porte hors standard avec ferme-porte et serrure Prud'Homme****inscire dimensions désirées	__" (___ mm)	x __" (___mm)

Portillon GT-Swing Gate *** Tous les portillons à charnières GT sont faits de tubes d'aluminium couleur Besa Nato Blanc

☐ GT-Swing Gate ***Cadre en aluminium	Insertion d'aluminium Serrure Prud'homme 34" (864mm)	x 42 1/4" (1073mm)
☐ GT-Swing Gate ***Cadre en aluminium	Insertion Plexiglass Serrure Prud'homme 34" (864mm)	x 42 1/4" (1073mm)
☐ GT-Swing Gate ***Cadre en aluminium	Insertion Lexan Serrure Prud'homme 34" (864mm)	x 42 1/4" (1073mm)
☐ GT-Swing Gate ***Cadre en aluminium	Insertion vitre lam. Serrure Prud'homme 34" (864mm)	x 42 1/4" (1073mm)
☐ Portillon hors standard avec ferme-porte et serrure Prud'Homme****inscire dimensions désirées	__" (___ mm)	x _" (___mm)

- ☐ Couleur hors standard GT-Porte à charnières ou GT-Swing Gate
- ☐ Plaque à pousser & plaque coup-de-pieds en laiton (au lieu d'acier inox.)
- ☐ Seuil en aluminum style "checker plate"

☐ Opérateur de porte automatique - en surface

- ☐ Serrure GAL (portes par d'autres)
- ☐ Serrure PrudHomme (portes par d'autres)

Dimensions de la plate-forme et options

- ☐ Plate-forme standard 34" largeur x 54" profondeur
- ☐ Plate-forme non standard 34" largeur x 60" profondeur
- ☐ Plate-forme non standard 34" largeur x 48" profondeur - Ne peut être utilisé avec rampe repliable
- ☐ Ouverture avant seulement - Entrée /sortie du même côté
- ☐ Plate-forme sur-mesure 90 degrés - sortie avant et latérale

☐ Plate-forme sur-mesure pas plus de 15 pi carrés

Confirmez les dimensions intérieures de cabine: Larg po x prof. po

- ☐ Siège repliable
- ☐ Plancher de caoutchouc noir - "Diamond Plate Mat Black"

CABINE - options

- ☐ Murs standards - sélection GT Choix de 2 couleurs d'insertion de mélamine
- ☐ Extra pour main courante tubulaire en acier inox. additionnelle Modèle commercial
- ☐ Barrière de cabine avec serrure & ferme-porte à ressorts
- ☐ Boîtier de téléphone(téléphone et ligne téléphonique fournis par d'autres)
- ☐ Téléphone mains libres sur la plate-forme (ligne téléphonique installée par d'autres)
- ☐ Finition de cabine sur-mesure

Spécifiez: _____

ACCESSOIRES - options

- ☐ Station bouton d'appel sans clé
- ☐ Station bouton d'appel & de renvoi sans clé
- ☐ Station bouton d'appel avec clé
- ☐ Station d'appel & de renvoi avec clé
- ☐ Station bouton d'appel & bouton "en usage" Econo Mueller
- ☐ Station bouton d'appel de luxe Luxueux US91
- ☐ Station d'appel avec clé & bouton "en usage" Econo Mueller
- ☐ Station d'appel avec clé & bouton "en usage" de luxe Luxueux US91
- ☐ Interrupteur à clé additionnel pour limiter l'accès à un étage

- ☐ Panneau de contrôle de luxe en cabine US91 acier inox.
- ☐ Panneau de contrôle de cabine en laiton

- ☐ Indicateur de position digital " Dot Matrix" Caractère 2"
- ☐ Indicateur de position de type "Multi Light" US91

GÉNÉRAL

- ☐ Peindre le SmartLift entièrement - blanc Besa Nato
- ☐ Peindre le SmartLift entièrement - couleur optionnelle
- ☐ Peinture de retouches - canette(s) de peinture
- ☐ Rampe d'accès fixe pour installation sans fosse (12 : 1)
- ☐ Rampe d'accès fixe pour installation sans fosse de hauteur hors standard - spécifiez l'angle : ____ : 1 (8:1 ou 10:1 ou 15:1 etc.)
- ☐ Fascias en acier galvanisé 12"
- ☐ Fascias en acier inox. 12"

Clarifications, commentaires ou alternatives
