

Groupe manufacturier d'ascenseurs  GLOBAL TARDIF Elevator Manufacturing Group 120, rue de Naples, St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada, G3A 2Y2 Tél.: 418.878.4116 Téléc.: 418.878.1595 Courriel : ventes@globaltardif.com	GT100C HD Ascenseur pour personnes à mobilité réduite Commercial CSA B355-09 & ASME A.18.1	Demande de prix GT Accessibilité Mise à jour: 6 juin 2013
--	--	---

Date :	_____	Soumission #:	
			(sera complétée par Global Tardif)
Compagnie:	_____	Projet:	_____
Contact :	_____	Lieu:	_____
Téléphone :	_____	Télécopieur:	_____
			Ville, Province, Pays

NOTE: Toutes les demandes de prix peuvent être envoyées à ventes@globaltardif.com ou par télécopieur au 418.878.1595.

Visitez notre site à www.globaltardif.com pour plus d'informations.

Code applicable

CSA B355-09 **OU** ASME 17.1-07/2000

1.0 Modèle de base

☐ GT100C HD standard (avec valve KV1P & descente d'urgence)

Description du modèle de base: Structure d'entraînement hydraulique à câbles 2:1, unité de pompage comprenant pompe submersible type à vis et valve de descente une vitesse KV1P à pression constante (pas de cabine incluse dans le prix de base)

1.1 Nombre d'arrêts

☐ 2 arrêts
☐ 3 arrêts
Autre - spécifiez: _____

1.2 Voltage

☐ Voltage pour moteur & contrôleur	STANDARD	220 V / 1 / 60
☐ Voltage pour moteur & contrôleur		575-600 V / 3 / 60
☐ Voltage pour moteur & contrôleur		208 ou 480 V / 3 / 60

1.3 Capacité

☐ 1000 lbs max à 30 pi/min

1.4 Fosse

☐ Standard 10" (254 mm)
☐ Autre dimension _____

Spécifiez: po

1.5 Surplomb

(minimum 96" pour cabine 80" de hauteur -si cabine plus haute, ajoutez ce surplus au surplomb)

☐ Standard minimum 96" (2438 mm)
☐ Autre dimension _____

Confirmez dimension: _____

1.6 Trajet total

☐ trajet total en pouces _____

1.7 Guide pour rails

☐ Section de rails de 8 pi **standard**
☐ Section de rails de 16 pi

1.9 Emplacement de la salle des machines

☐	Adjacente au mur de soutien de la cage d'ascenseur
☐	Sur le mur opposé au mur de soutien de la cage d'ascenseur
☐	Sur le mur arrière de la cage d'ascenseur
☐	Éloignée de la cage d'ascenseur

pieds

SVP faire un dessin de l'emplacement de la salle des machines

2.0 CABINE

2.1 Type de configuration

☐	GT 101 (avant seulement)	☐	GT 102 (avant/arrière)	☐	GT 103 (avant/côté)	☐	GT 104 (côté seulement)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

2.2 Dimensions de cabine

(toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier selon le modèle choisi)

☐	Dimensions standards	GT 101C	GT 102C	GT 103C	GT 104C													
☐	Dim. cabine (L x P)	<table><tr><td>36"</td><td>x</td><td>62"</td></tr></table>	36"	x	62"	<table><tr><td>36"</td><td>x</td><td>63"</td></tr></table>	36"	x	63"	<table><tr><td>36"</td><td>x</td><td>60"</td><td>60"</td><td>x</td><td>36"</td></tr></table>	36"	x	60"	60"	x	36"		
36"	x	62"																
36"	x	63"																
36"	x	60"	60"	x	36"													
☐	Dim. cage d'asc. (L x P)	<table><tr><td>54"</td><td>x</td><td>65"</td></tr></table>	54"	x	65"	<table><tr><td>54"</td><td>x</td><td>64"</td></tr></table>	54"	x	64"	<table><tr><td>54"</td><td>x</td><td>66"</td><td>68"</td><td>x</td><td>54"</td></tr></table>	54"	x	66"	68"	x	54"		
54"	x	65"																
54"	x	64"																
54"	x	66"	68"	x	54"													
☐	Dim. hors standard jusqu'à 21 pi carrés (si le code le permet)			Confirmez -cabine : L:	pouces	P	pouces											
				L:	pouces	P	pouces											

2.3 Hauteur de cabine

☐	1	Hauteur standard 6'-8"
☐		Hauteur de cabine de plus de 8'-0"

Confirmez la hauteur exacte:

**** Si cabine plus haute que le standard, ajoutez cet extra au surplomb.**

2.4.0 Finition intérieure de la cabine

☐	M Série - Panneaux de mélamine																
☐	Murs en mélamine 5/8" (2 choix de couleur standard), plafond en mélamine blanche avec 2 lumières incandescentes encastrées et panneau d'accès pour le service																
☐	Standard - Mélamine "Erable Hardrock" # 992																
☐	Standard - Mélamine "cerisier classique" # 314																
☐	Coût additionnel pour fini mélamine hors standard																
	<table><tr><td>"Hiteak" # 511</td><td>"Sweet Beige" # 520</td><td>"Bryan Maple" # 687</td><td>Inspiration # 744</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>"Urban Mahogany" # 838</td><td>"Sheen Linen" # G20</td><td>"Coastal Pear" # G23</td><td></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td></td></tr></table>	"Hiteak" # 511	"Sweet Beige" # 520	"Bryan Maple" # 687	Inspiration # 744					"Urban Mahogany" # 838	"Sheen Linen" # G20	"Coastal Pear" # G23					
"Hiteak" # 511	"Sweet Beige" # 520	"Bryan Maple" # 687	Inspiration # 744														
"Urban Mahogany" # 838	"Sheen Linen" # G20	"Coastal Pear" # G23															

☐	Panneaux de stratifié
☐	Panneaux Stratifié 5/8" , plafond en mélamine blanche avec 2 lumières incandescentes encastrées et panneau d'accès pour le service
☐	Choix de couleurs FORMICA selon charte Global Tardif
☐	Autres choix de stratifié selon charte FORMICA
☐	Stratifiés spéciaux OU autres finis spéciaux
☐	Autres fournisseurs de stratifiés - Max. 4.00\$ pi carré

(32 couleurs)

Spécifiez:	
Spécifiez:	
Spécifiez:	

Autres finis de murs hors standard

☐	Murs vitrés- Murs de côté ou arrière avec verre laminé et cadre aluminium
☐	Murs vitrés- Murs de côté ou arrière avec verre laminé avec cadre acier inoxydable # 4
☐	Murs vitrés- Murs de côté ou arrière avec verre laminé avec cadre acier inoxydable # 8
☐	Murs vitrés- Murs de côté ou arrière avec verre laminé avec cadre satin bronze
☐	Option - Panneau en miroir au-dessus de la main courante - / par miroir

2.4.1 Plafond & Luminaires

☐	Standard - Mélamine blanche avec 2 luminaires encastrés
☐	Option Luminaires encastrés de couleur bronze

2.4.2 Mains courantes

	Standard	Main courante en acier inox. #4, tubulaire 1 1/4" - 18" de long
	Option	Main courante plate 1/4" x 2" en acier inox. # 4
	Option	Main courante 1/4" x 2" bronze # 4
	Option	Tubulaire 1 1/2" acier inoxydable # 4 - avec embouts de finition plats noir
	Option	Tubulaire 1 1/2" acier inoxydable # 8 fini miroir poli - avec embouts de finition plats noir
	Option	Tubulaire 1 1/2" bronze satiné # 4 - avec embouts de finition plats noir
	Option	Tubulaire 1 1/2" bronze miroir - avec embouts de finition plats noir

2.4.5 Finition de plancher

	Standard - Aucune finition - un contre-plaqué 3/4"
	Option - Bois franc (érable ou chêne pâle / foncé)
	Caoutchouc anti-dérapant "Amtico"

3.0 Portes palières

	Porte manuelle "CEITA GT-EZ Swing Door" - Séries GT-C10 - utilisation régulière - coupe-feu 1 1/2 hr, prête à peindre avec regard vitré, ferme-porte, serrure Prudhomme similaire aux serrures GAL - 36" (914mm) x 80" (2032 mm)
	Porte manuelle "GT-EZ Swing door" - Séries GT-MT01 - utilisation robuste - coupe-feu 1 1/2 hr, prête à peindre avec regard vitré, ferme-porte, serrure GAL Type N - 36" (914mm) x 80" (2032 mm)

3.1 Option - Portes hors standards

	GT-Swing Door	Cadre en aluminium	Insertion Plexiglass	Serrure Prud'homme 36" (914mm)
	GT-Swing Door	Cadre en aluminium	Insertion Lexan	Serrure Prud'homme 36" (914mm)
	GT-Swing Door	Cadre en aluminium	Vitre laminée trempée	Serrure Prud'homme 36" (914mm)
	Coût supplémentaire pour fini "aluminium anodisé clair" sur porte "GT EZ-Swing Door HD"			
	Option: "GT EZ-Swing door" - Cadre en acier inoxydable # 4 avec insertion de vitre laminée et pivots en haut et en bas de la porte incluant le ferme-porte hydraulique en surface et la serrure GAL de type " N" - 36" (914mm) x 80" (2032 mm)			
	Option: "Porte GT EZ-Swing door" avec vitre trempée sans cadre avec pivots en haut et en bas de la porte incluant le ferme-porte hydraulique en surface et la serrure de type Prudhomme - 36" (914mm) x 80" (2032 mm)			
	Option pour Cam motorisé pour palier intermédiaire (non requis par le code)			

3.2 Options pour portes palières

	Option - Plaque coup-de-pieds en acier inoxydable dans le bas de la porte (côté intérieur de la cabine seulement)		
	Option pour peindre les portes palières		
	Plaque coup-de-pieds & plaque à pousser en laiton au lieu d'acier inoxydable		
	Seuil de porte en aluminium	** Disponible seulement avec nos portes de type "heavy duty" sur pentures	
	Clé GAL pour débarrer serrure		
	Serrure GAL type "N" SEULEMENT	Lorsque portes fournies par d'autres	
	Serrure "Prud'homme" SEULEMENT	Lorsque portes fournies par d'autres	
	Ouvre porte automatique - En surface pour portes standards	"Hunter/ Portronik" # 4200	
	Ferme-porte encastré dans le sol		
	Si autre choix, spécifiez:		

4.1 Contrôle

	Descente d'urgence sur batteries (UPS)	(incluse dans le prix de base)
	Course plancher à plancher moins de 12 po	
	Compteur du nombre de trajets en montant	
	Fermeture automatique de l'éclairage en cabine	

5.0 Équipement électrique

	Câble voyageur non requis (par d'autres)
	Câble voyageur par Global Tardif
	Filage électrique non requis (par d'autres)
	Filage électrique par Global Tardif
	Conduits électriques non requis (par d'autres)
	Conduits électriques (EMT & conduits) par Global Tardif

6.0 Unité de pompage

- ☐ Standard - " Moteur NON SUBMERSIBLE " avec pompe immergée
☐ Moteur SUBMERSIBLE avec pompe immergée

6.1 Option pour valve hydraulique

- ☐ Valve "Multi-Speed " à vitesse variable en montée et en descente Valve EV100

6.2 Huile hydraulique

- ☐ Non requise (par d'autres)
☐ Huile hydraulique par Global Tardif
*** GT n'expédie pas d'huile hydraulique en dehors du Québec.*

6.3 Boyaux hydrauliques & divers

- ☐ Non requis (par d'autres)
☐ Boyaux hydrauliques, raccords & limiteur de débit d'huile par Global Tardif

7.0 SIGNALISATION

Tous les panneaux de contrôle de cabine incluent un éclairage d'urgence, des boutons poussoirs de paliers et un bouton poussoir d'arrêt et d'alarme.
Les stations d'appel sont montées en surface avec lumière " en usage" et bouton d'appel.

- ☐ Panneau de contrôle de cabine avec boutons poussoirs standards en acier inoxydable # 4
☐ Option - Indicateur de position digital "Dot matrix"
☐ Option - Bouton pour ouverture arrière indépendante
☐ Option - Panneau de contrôle de cabine et boutons poussoirs fini laiton

7.1 Téléphone

- ☐ Boîtier téléphonique standard (sans téléphone) Acier inox.# 4: Bronze # 4: Spécifiez:
☐ Téléphone mains libres intégré au panneau de contrôle en cabine

7.2 Stations d'appel (spécifiez le nombre requis:)

- ☐ Bouton d'appel sans clé standard
☐ Bouton d'appel sans clé & lumière "en usage"
☐ Bouton d'appel avec clé & lumière "en usage"
☐ Ajout - clé pour fermer
☐ Ajouter "Ouvrir porte " si automatique
☐ Ajouter " logo fauteuil roulant " sur plaque d'appel

8.0 DIVERS

8.1 Ancrages braquettes de rails un choix seulement (1= OUI)

- ☐ Non requis
- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | STANDARD | |
| ☐ Ancrages à ciment | ☐ Vis à bois | ☐ Tire-fonds |
| | | Spécifiez avec un X |

8.2 Autres - divers

- ☐ Rails pré-coupés et nettoyés
☐ Surcharge pour cylindre deux sections

9.0 EMBALLAGE

- ☐ Matériel non emballé (doit être récupéré par l'installateur directement à notre usine)
☐ Matériel emballé sur une palette de transport
☐ Matériel dans une boîte de bois totalement enveloppée d'une pellicule plastique de transport
☐ Emballage outre-mer (dans une boîte en bois traité)

Clarifications, commentaires ou alternatives
